

Dati tecnici

EURA 23 E

Tipo scarico	B11/BS
Portata termica max	25,6
Portata termica min	10,5
Potenza termica max	23,1
Potenza termica min	9
Rendimento nominale	90,8
Rendimento al 30 % Pn	88,1
Rendimento energetico (92/42)	* *
Rendimento di comb. Pn max	92,7
Rendimento di comb. Pn min	86
Potenza elett. caldaia	100
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	35-60-85
Temperatura fumi Pn max	102
Temperatura fumi Pn min	82
CO2 Pn max	4,8
CO2 Pn min	2,2
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	97
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	53
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	
O2 Pn max	12,4
O2 Pn min	17,1
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	124
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	70
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	134
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	38
Classe NOx	3
Massa fumi Pn max	77,8
Massa fumi Pn min	68,8
Perdite al camino Pn max	7,3
Perdite al camino Pn min	14,0
Perdite al camino a bruciatore spento	0,6
Perdite al mantello Pn max	1,9
Perdite al mantello Pn min	2,7
Perdite al mantello a bruciatore spento	0,97
Area netta interruttore di tiraggio	0,045
Pressione alim. generatore	2,5
Contenuto H2O	6,8
Pressione lungh. minima	