

		Unita' di misura	<b>EUR A 28 E</b>
Tipo scarico			B11/BS
Portata termica max	kW		31
Portata termica min	kW		13,2
Potenza termica max	kW		28
Potenza termica min	kW		11,4
Rendimento nominale	%		90,7
Rendimento al 30 % Pn	%		89
Rendimento energetico (92/42)			* *
Rendimento di comb. Pn max	%		92,6
Rendimento di comb. Pn min	%		86
Potenza elett. caldaia	W		130
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W		46-67-93
Temperatura fumi Pn max	C		107
Temperatura fumi Pn min	C		81
CO2 Pn max	%		5,1
CO2 Pn min	%		2,7
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm		80
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm		32
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm		
O2 Pn max	%		11,8
O2 Pn min	%		16,2
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh		141
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm		80
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm		153
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm		50
Classe NOx			3
Massa fumi Pn max	kg/h		88,8
Massa fumi Pn min	kg/h		86,5
Perdite al camino Pn max	%		7,4
Perdite al camino Pn min	%		14,0
Perdite al camino a bruciatore spento	%		0,6
Perdite al mantello Pn max	%		1,9
Perdite al mantello Pn min	%		2,9
Perdite al mantello a bruciatore spento	%		0,97
Area netta interruttore di tiraggio	m2		0,045
Pressione alim. generatore	Pa		2,5
Contenuto H2O	Lt.		7,1
Pressione lungh. minima	Pa		