

Dati tecnici

EURA 28 SE

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica max	kW	31
Portata termica min	kW	13,2
Potenza termica max	kW	28,5
Potenza termica min	kW	11,2
Rendimento nominale	%	92,3
Rendimento al 30 % Pn	%	90
Rendimento energetico (92/42)		* *
Rendimento di comb. Pn max	%	92,7
Rendimento di comb. Pn min	%	87
Potenza elett. caldaia	W	170
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W	45-75-110
Temperatura fumi Pn max	C	131
Temperatura fumi Pn min	C	106
CO2 Pn max	%	6,8
CO2 Pn min	%	2,7
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	43
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	135
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	43
O2 Pn max	%	8,8
O2 Pn min	%	16,2
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh	134
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	76
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	117
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	91
Classe NOx		3
Massa fumi Pn max	kg/h	67,2
Massa fumi Pn min	kg/h	70,6
Perdite al camino Pn max	%	7,3
Perdite al camino Pn min	%	13,0
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,05
Perdite al mantello Pn max	%	0,4
Perdite al mantello Pn min	%	2
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,93
Area netta interruttore di tiraggio	m2	
Pressione alim. generatore	Pa	
Contenuto H2O	Lt.	7,1
Pressione lungh. minima	Pa	26