

## Dati tecnici

### EURA 32 SE

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica max	kW	34,5
Portata termica min	kW	13,5
Potenza termica max	kW	31,7
Potenza termica min	kW	11,4
Rendimento nominale	%	91,8
Rendimento al 30 % Pn	%	88,9
Rendimento energetico (92/42)		* *
Rendimento di comb. Pn max	%	92,1
Rendimento di comb. Pn min	%	84,3
Potenza elett. caldaia	W	185
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W	64-91-120
Temperatura fumi Pn max	C	133
Temperatura fumi Pn min	C	106
CO2 Pn max	%	6,3
CO2 Pn min	%	2,2
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	89
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	90
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	
O2 Pn max	%	9,7
O2 Pn min	%	17,1
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh	124
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	70
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	134
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	38
Classe NOx		3
Massa fumi Pn max	kg/h	80,5
Massa fumi Pn min	kg/h	88,4
Perdite al camino Pn max	%	7,9
Perdite al camino Pn min	%	15,7
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,05
Perdite al mantello Pn max	%	0,3
Perdite al mantello Pn min	%	0,2
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,92
Area netta interruttore di tiraggio	m2	
Pressione alim. generatore	Pa	
Contenuto H2O	Lt.	7,4
Pressione lungh. minima	Pa	26