Via Salvo D'Acquisto -29010 PONTENURE (PC) Italy
Tel. 0523-510341 - FAX 0523-510359

DATI TECNICI

MODELLO CALDAIA LASER 221 **DATA** 07/03/95

PORTATA TERMICA	Qn	27 kW	23200 Kcal/h
	Qmin	10,5 kW	9100 Kcal/h
POTENZA TERMICA	Qn	24,4 kW	21000 Kcal/h
	Qmin	9,3 kW	8000 Kcal/h
RENDIMENTO ALL'ACQUA	Qn	90,1 %	
	Qmin	83,8 %	
	carico ridotto 30%Pn	84,9 %	
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO		90 °C	
PRESSIONE SANITARIO	max	6 bar	
	min	0,4 bar	
PRESSIONE MAX RISCALDAMENTO		3 bar	
COLLEGAMENTO ELETTRICO			
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		220/240 V	
FREQUENZA		50 Hz	
POTENZA ASSORBITA		150 W	
SCARICO FUMI			
DIAMETRO SCARICO		140 mm	
COLLEGAMENTI ACQUA			
MANDATA RISC.		3/4"	
RITORNO RISC.		3/4"	
ENTRATA ACQUA SAN.		1/2"	
USCITA ACQUA SAN.		1/2"	
COLLEGAMENTO GAS			
ATTACCO GAS		1/2"	
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIO			
EROGAZIONE ACQUA deltaT 25°C		14 l/min	
EROGAZIONE ACQUA MIN		2,5 l/min	
CONSUMO GAS			
		G20	**G30**
PORTATA NOMINALE		2,85 m3/h	2,12 Kg/h
PORTATA RIDOTTA		1,18 m3/h	0,82 Kg/h
DIMENSIONI			
ALTEZZA		900 mm	
LARGHEZZA		450 mm	
PROFONDITA'		360 mm	
PESO			
		47 Kg	

La presente scheda tecnica riveste carattere puramente informativo.La casa si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e di quant