

Dati tecnici

MICRA PIU' 23 SE

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	25,6
Portata termica rid.	kW	10,5
Potenza termica nom.	kW	23,6
Potenza termica rid.	kW	8,9
Rendimento utile	%	92
Rendimento a carico rid. 30 %	%	87,4
Rendimento di comb. Pn	%	93,1
Rendimento di comb. Pn min.	%	86,4
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150 (160*)
Potenza elett. Ass. circolatore	W	113
Temperatura fumi Pn	C	127
Temperatura fumi Pn min.	C	103
CO ₂ Pn	%	7,4
CO ₂ Pn min.	%	2,7
CO**	ppm	59
O ₂ **	%	9,7
NO _x **	mg/kWh	158
NO _x **	ppm	90
Classe NO _x		2
Perdite al camino Pn	%	6,9
Massa fumi Pn	kg/h	58,1
Perdite a bruciatore spento	%	0
Perdite al mantello Pn	%	1,1
Pressione alim. Generatore	Pa	/
Pressione max impianto	bar	3
Contenuto H ₂ O	Lt.	2,2
Pressione lungh. Minima	Pa	26