

## Dati tecnici

### MINISPAZIOZERO 24 SE

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	25,6
Portata termica rid.	kW	10,5
Potenza termica nom.	kW	23,6
Potenza termica rid.	kW	8,9
Rendimento utile	%	92
Rendimento a carico rid. 30 %	%	85
Rendimento di comb. Pn	%	92,5
Rendimento di comb. Pn min.	%	85,7
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150(160*)
Potenza elett. Ass. circolatore	W	93
Temperatura fumi Pn	C	127
Temperatura fumi Pn min.	C	103
CO <sub>2</sub> Pn	%	6,3
CO <sub>2</sub> Pn min.	%	2,4
CO**	ppm	37
O <sub>2</sub> **	%	9,9
NO <sub>x</sub> **	mg/kWh	127
NO <sub>x</sub> **	ppm	72
Classe NO <sub>x</sub>		3
Perdite al camino Pn	%	7,5
Massa fumi Pn	kg/h	59,7
Perdite a bruciatore spento	%	0
Perdite al mantello Pn	%	0,5
Pressione alim. Generatore	Pa	/
Pressione max impianto	bar	3
Contenuto H <sub>2</sub> O	Lt.	2,2
Pressione lungh. Minima	Pa	26