



Via Salvo D'Acquisto -29010 PONTENURE (PC) Italy
Tel. 0523-510341 - FAX 0523-510359

DATI TECNICI

MODELLO CALDAIA **SIMPLEX 225E** DATA 07/03/95

PORTATA TERMICA	Qn	32,1 kW	27600 Kcal/h
	Qmin	13,2 kW	11400 Kcal/h
POTENZA TERMICA	Qn	29 kW	25000 Kcal/h
	Qmin	11,6 kW	10000 Kcal/h

RENDIMENTO ALL'ACQUA	a Qn	91
	Qmin	87 %
carico ridotto 30%Pn		86,2 %

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO 90 °C

PRESSIONE SANITARIO max / bar
min / bar

CAPACITA' BOLLITORE l /
PRESSIONE MAX RISCALDAMENTO 3 bar

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220/240 V
FREQUENZA 50 Hz
POTENZA ASSORBITA 120/140 W

SCARICO FUMI

DIAMETRO SCARICO 140 mm

COLLEGAMENTI ACQUA

MANDATA RISC. 3/4"
RITORNO RISC. 3/4"
ENTRATA ACQUA SAN. 1/2"
USCITA ACQUA SAN. 1/2"

COLLEGAMENTO GAS

ATTACCO GAS 1/2"

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIO

EROGAZIONE ACQUA deltaT 25°C / l/min
EROGAZIONE ACQUA MIN / l/min

CONSUMO GAS

	G20	G30
PORTATA NOMINALE	3,39 m3/h	2,52 Kg/h
PORTATA RIDOTTA	1,39 m3/h	1,04 Kg/h

DIMENSIONI

ALTEZZA 900 mm
LARGHEZZA 450 mm
PROFONDITA' 360 mm

PESO

80 Kg

La presente scheda tecnica riveste carattere puramente informativo. La casa si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e di quant