

Dati tecnici

SPAZIODUE 24 SE

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica max	kW	27,0
Portata termica min	kW	10,5
Potenza termica max	kW	24,4
Potenza termica min	kW	8,9
Rendimento nominale	%	90,5
Rendimento al 30 % Pn	%	88,5
Rendimento energetico (92/42)		* *
Rendimento di comb. Pn max	%	92,0
Rendimento di comb. Pn min	%	85,1
Potenza elett. caldaia	W	160,0
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W	35-60-85
Temperatura fumi Pn max	C	137,0
Temperatura fumi Pn min	C	105,0
CO2 Pn max	%	6,3
CO2 Pn min	%	2,3
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	58,0
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	-
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	-
O2 Pn max	%	9,7
O2 Pn min	%	16,9
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh	118,0
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	66,9
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	-
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	-
Classe NOx		3,0
Massa fumi Pn max	kg/h	63,0
Massa fumi Pn min	kg/h	-
Perdite al camino Pn max	%	8,0
Perdite al camino Pn min	%	-
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,1
Perdite al mantello Pn max	%	1,5
Perdite al mantello Pn min	%	-
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	1,0
Contenuto H2O	Lt.	2,7
Pressione lung. minima	Pa	29,0