

Dati tecnici

SPAZIOTRE 29 SE

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica max	kW	31,0
Portata termica min	kW	13,2
Potenza termica max	kW	28,3
Potenza termica min	kW	11,1
Rendimento nominale	%	91
Rendimento al 30 % Pn	%	88,5
Rendimento energetico (92/42)		* *
Rendimento di comb. Pn max	%	91,7
Rendimento di comb. Pn min	%	84,9
Potenza elett. caldaia	W	180
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W	45-75-110
Temperatura fumi Pn max	C	132
Temperatura fumi Pn min	C	106
CO2 Pn max	%	5,9
CO2 Pn min	%	2,3
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	56
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	
O2 Pn max	%	10,4
O2 Pn min	%	16,9
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh	138
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	78
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	
Classe NOx		3
Massa fumi Pn max	kg/h	77,1
Massa fumi Pn min	kg/h	
Perdite al camino Pn max	%	8,3
Perdite al camino Pn min	%	
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,06
Perdite al mantello Pn max	%	0,7
Perdite al mantello Pn min	%	
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,92
Contenuto H2O	Lt.	2,9
Pressione lungh. minima	Pa	40