

Dati tecnici

STORM EXPO FOX 24 SI

udm

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	25,6
Portata termica rid.	kW	10,5
Potenza termica nom.	kW	23,6
Potenza termica rid.	kW	8,9
Rendimento utile	%	92
Rendimento a carico rid. 30 %	%	85
Rendimento di comb. Pn	%	92,5
Rendimento di comb. Pn min.	%	85,7
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150(160*)
Potenza elett. Ass. circolatore	W	93
Temperatura fumi Pn	C	127
Temperatura fumi Pn min.	C	103
CO ₂ Pn	%	6,3
CO ₂ Pn min.	%	2,4
CO**	ppm	37
O ₂ **	%	9,9
NO _x **	mg/kWh	127
NO _x **	ppm	72
Classe NO _x		3
Perdite al camino Pn	%	7,5
Massa fumi Pn	kg/h	59,7
Perdite a bruciatore spento	%	0
Perdite al mantello Pn	%	0,5
Pressione alim. Generatore	Pa	/
Pressione max impianto	bar	3
Contenuto H ₂ O	Lt.	2,2
Pressione lungh. Minima	Pa	26