

<b>Modelli</b>	Unita' di misura	<b>STORM FOX 23 I</b>
<b>Tipo scarico</b>		B11/BS
<b>Portata termica nom.</b>	kW	25,6
<b>Portata termica rid.</b>	kW	10,5
<b>Potenza termica nom.</b>	kW	23,1
<b>Potenza termica rid.</b>	kW	9,1
<b>Rendimento utile</b>	%	90,2
<b>Rendimento a carico rid. 30 %</b>	%	86,2
<b>Rendimento di comb. Pn</b>	%	92,6
<b>Rendimento di comb. Pn min.</b>	%	89
<b>Potenza elett. Ass. caldaia</b>	W	102
<b>Potenza elett. Ass. circolatore</b>	W	90
<b>Temperatura fumi Pn</b>	C	105
<b>Temperatura fumi Pn min.</b>	C	81
<b>CO<sub>2</sub> Pn</b>	%	4,7
<b>CO<sub>2</sub> Pn min.</b>	%	2,1
<b>CO**</b>	ppm	95
<b>O<sub>2</sub>**</b>	%	12,5
<b>NOx**</b>	mg/kWh	112
<b>NOx**</b>	ppm	63
<b>Classe NOx</b>		3
<b>Perdite al camino Pn</b>	%	7,4
<b>Massa fumi Pn</b>	kg/h	78,7
<b>Perdite a bruciatore spento</b>	%	0,6
<b>Perdite al mantello Pn</b>	%	2,4
<b>Pressione alim. Generatore</b>	Pa	2,5
<b>Pressione max impianto</b>	bar	3
<b>Contenuto H<sub>2</sub>O</b>	Lt.	2,2
<b>Pressione lungh. Minima</b>	Pa	/