

<b>Modelli</b>	Unita' di misura	<b>STORMFOX 24 SI</b>
<b>Tipo scarico</b>		B22-C12-32-42-52-62-82
<b>Portata termica nom.</b>	kW	25,6
<b>Portata termica rid.</b>	kW	10,5
<b>Potenza termica nom.</b>	kW	23,6
<b>Potenza termica rid.</b>	kW	8,9
<b>Rendimento utile</b>	%	92
<b>Rendimento a carico rid. 30 %</b>	%	85
<b>Rendimento di comb. Pn</b>	%	92,5
<b>Rendimento di comb. Pn min.</b>	%	85,7
<b>Potenza elett. Ass. caldaia</b>	W	150(160*)
<b>Potenza elett. Ass. circolatore</b>	W	90
<b>Temperatura fumi Pn</b>	C	127
<b>Temperatura fumi Pn min.</b>	C	103
<b>CO<sub>2</sub> Pn</b>	%	6,3
<b>CO<sub>2</sub> Pn min.</b>	%	2,3
<b>CO**</b>	ppm	42
<b>O<sub>2</sub>**</b>	%	9,9
<b>NOx**</b>	mg/kWh	127
<b>NOx**</b>	ppm	72
<b>Classe NOx</b>		3
<b>Perdite al camino Pn</b>	%	7,5
<b>Massa fumi Pn</b>	kg/h	59,7
<b>Perdite a bruciatore spento</b>	%	0
<b>Perdite al mantello Pn</b>	%	0,5
<b>Pressione alim. Generatore</b>	Pa	/
<b>Pressione max impianto</b>	bar	3
<b>Contenuto H<sub>2</sub>O</b>	Lt.	2,2
<b>Pressione lungh. Minima</b>	Pa	26