

Dati tecnici

SPAZIOZERO BASIC 24 SE

Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica max	kW	25,6
Portata termica min	kW	10,0
Potenza termica max	kW	23,9
Potenza termica min	kW	8,8
Rendimento nominale	%	93,4
Rendimento al 30 % Pn	%	90,1
Rendimento energetico (92/42)		* * *
Rendimento di comb. Pn max	%	93,9
Rendimento di comb. Pn min	%	87,9
Potenza elett. caldaia	W	120
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W	35-60-85
Temperatura fumi Pn max	C	120
Temperatura fumi Pn min	C	100
CO2 Pn max	%	7,4
CO2 Pn min	%	2,7
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	63
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	95
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	
O2 Pn max	%	7,7
O2 Pn min	%	16,2
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh	167
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	95
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	119
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	100
Classe NOx		2
Massa fumi Pn max	kg/h	51,1
Massa fumi Pn min	kg/h	53,5
Perdite al camino Pn max	%	6,1
Perdite al camino Pn min	%	12,1
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,03
Perdite al mantello Pn max	%	0,5
Perdite al mantello Pn min	%	1,9
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,65
Contenuto H2O	Lt.	2,8
Pressione lung. minima	Pa	26