



# Thema Condens

**Caldaia murale a condensazione per impianti alimentati a propano commerciale**

# Thema Condens



- **Studiata per impianti alimentati a propano commerciale**
- **Dotata di tecnologia AquaSpeed® per preriscaldamento acqua calda sanitaria**
- **Design elegante e dimensioni ridotte**
- **Semplicità di gestione**



## **Caldaia murale a condensazione a propano, combinata per riscaldamento e acqua calda sanitaria**

Thema Condens è stata progettata con l'intento di offrire una soluzione ideale per la sostituzione di caldaie tradizionali alimentate a propano commerciale.

Thema Condens, caldaia ai vertici della categoria in termini di comfort sanitario e rendimenti, è dotata del sistema AquaSpeed® per la produzione di acqua calda sanitaria. L'esclusivo sistema AquaSpeed® garantisce l'erogazione immediata di acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata: il preriscaldamento del circuito primario e quindi anche dello scambiatore secondario a piastre in acciaio inox, consente un'immediata risposta della caldaia ad ogni repentina richiesta dell'utenza.

Thema Condens, nasce per funzionare a propano commerciale ma è facilmente convertibile per funzionamento a metano, nel caso di sopraggiunta necessità.

Thema Condens è la soluzione ideale per la sostituzione, all'interno di appartamenti, di caldaie murali tradizionali o a condensazione che lavorano su impianti ad alta temperatura o a bassa temperatura.

Thema Condens è disponibile in un unico modello nella potenza di 24kW per riscaldamento e 26kW per produzione di acqua calda sanitaria.

# Caldaia murale a condensazione a propano con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®

- Scambiatore primario in acciaio inossidabile anticorrosione
- Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 12,2 l/min ( $\Delta T 30K$ )
- Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Estensione di garanzia fino a 5 anni

## Dati tecnici

Thema Condens	U.M.	26
<b>ErP - Classe efficienza</b>		
Classe di efficienza in riscaldamento		<b>A</b>
Classe di efficienza in sanitario	-	<b>A</b>
Profilo di carico sanitario	-	<b>XL</b>
N° identificativo CE	PIN	1312BU5334
<b>Riscaldamento</b>		
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	4,9 - 24,2
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	98,8 - 106,5
<b>Sanitario</b>		
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	25,5
Portata specifica ( $\Delta T = 30K$ ) (EN13203)	l/min	12,2
<b>Generali</b>		
Gas di alimentazione	-	Propano
Categoria gas	-	I12HM3P
G31: Pressione alimentazione	mbar	37
G31: Portata gas in sanitario Pmax	m <sup>3</sup> /h	1,04
G31: Portata in massa fumi nel modo riscaldamento a P min.	g/s	2,4
Classe di Nox	-	5
Protezione elettrica IPX	-	5D
Assorbimento - Stand-by/Pmax	W	2,7 - 107
Peso		37,1
Dimensioni	mm (HxLxP)	740x418x344
<b>Listino</b>		
Codice		0010023510
Prezzo Euro		1.635,00

**Certificazione scarico fumi:** C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P

**Configurazioni di scarico possibili:** 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

## Dime di installazione

The drawing shows a wall-mounted boiler with a height of 740 mm and a width of 418 mm. The top view shows a depth of 344 mm. Key dimensions include a top panel width of 120 mm, a distance of 160 mm between the top panel and the main body, and a total height of 708 mm for the main body. Connection points are marked with symbols for return, cold water, gas, hot water, and condensate.

**Legenda**

- ▲ ■■■ Ritorno riscaldamento  
3/4" caldaia - 3/4" muro
- ▲ 🚰 Ingresso acqua fredda sanitaria  
3/4" caldaia - 1/2" muro
- ▲ GAS Ingresso gas  
1/2" caldaia - 1/2" caldaia
- ▼ 🚰 Uscita acqua calda sanitaria  
3/4" caldaia - 1/2" muro
- ▼ ■■■ Mandata riscaldamento  
3/4" caldaia - 3/4" muro

Misure in mm.

# Scegli il comfort garantito.



**"Sempre al tuo fianco"** è l'esclusivo programma di estensione della garanzia convenzionale da 2 a 5 anni, ideato da Hermann Saunier Duval. Sottoscrivendo questa proposta assicurerai alla tua caldaia massima efficienza e sicurezza, grazie alla manutenzione programmata svolta dai nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.

Con il programma **"Sempre al tuo fianco"** ti garantiamo un pacchetto di servizi **"all inclusive"** che comprende l'estensione a 5 anni di quanto previsto nella garanzia convenzionale Hermann Saunier Duval.

visita il sito [hermann-saunierduval.it](http://hermann-saunierduval.it) per avere tutti i dettagli del programma **"Sempre al tuo fianco"**

**Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano  
Tel. +39 02 697 121 - Fax +39 02 697 126 03  
[info@hermann-saunierduval.it](mailto:info@hermann-saunierduval.it)

[www.hermann-saunierduval.it](http://www.hermann-saunierduval.it)



**Hermann  
Saunier Duval**

I00016DR - 10.000 - 09/2017 - rev. 0

Vaillant Group Italia declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell'intento di migliorare costantemente i propri prodotti, Vaillant Group Italia si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto in qualunque momento e senza preavviso; il presente pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.